



LEGENDA PRZEGRÖD PIONOWYCH

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA, ZEWNĘTRZNA, MUROWANA Z BLOCZKA WAPIENNO-PÍASKOWEGO Z LOKALNYMI PORUBIENIAMI GR. 24-25 CM, DOCIEPŁONA STYROPIANEM GR. OK. 10 CM  
STYROPIAN EPS70-80 GR. 5 CM  
WYKONCZENIE: SYSTEM TYNK, FARBA/ PŁYTY IMITUJĄCE BETON/ TYNK IMITUJĄCY PŁYTY/ COKÓŁ: TYNK MOZAIKOWY
- ŚCIANA PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA Z BLOCZKA WAPIENNO-PÍASKOWEGO GR. 18-25 CM  
STYROPIAN EPS70-80 GR. 20 CM  
WYKONCZENIE: SYSTEM TYNK, FARBA/ PŁYTY IMITUJĄCE BETON/ TYNK IMITUJĄCY PŁYTY
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE GR.12cm  
Z CEGŁY WAPIENNO-PÍASKOWEJ
- ŚCIANA OZDOBNA ZEWNĘTRZNA MUROWANA Z BLOCZKA WAPIENNO-PÍASKOWEGO Z ROZCIENIEM MUROWANYM Z CEGŁY/ NA SZKIEŁCIE ŻELBETOWYM/ GR. 25 CM
- OZDOBNE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ STALOWEJ -Z DESKI NA PŁYDIE OSB LUB DESCE PODKŁADOWEJ ZAMIEJNIE-SYSTEM TYNK FARBA JAKO IMITACJA DESKI FASADOWEJ NA STYROPIANIE
- SKŁUP ŻELBETOWY GR. 36 CM
- OZDOBNE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ STALOWEJ -Z DESKI NA PŁYDIE OSB LUB DESCE PODKŁADOWEJ ZAMIEJNIE-SYSTEM TYNK FARBA JAKO IMITACJA DESKI FASADOWEJ
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- POLISTYREN EKSTRODOWANY LUB STYROPIAN WODODOPORNY NP-HYDROMAX GR.15cm/20cm PÓND TERAZEM TYNK MOZAIKOWY
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE-BLOCZKI FUNDAMENTOWE F25 LUB WYLEWANE Z BETONU KLB15 Z USZCZELNIACZEM NP. HYDROBET. GR.25cm  
IZOLACJA PRZECIWMOCNOŚCIOWA  
Hpw= wysokość wewnątrz pomieszczeń  
Hpw= wysokość od posadzki do parapetu

WYKAZ POMIESZCZEŃ-PARTER			
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK. [m <sup>2</sup> ]	WYSKOŚĆ. [m]
1	PRZEDSIÖNEK	7,90	3,10
2	POK.SĘDZIÓW	9,80	3,10
3	WIATROLAP	4,85	3,10
4	SZATNIA 1	23,80	3,10
5	WĘZEŁ SANITARNY	12,10	3,10
6	WC	4,60	3,10
7	WC	4,60	3,10
8	WĘZEŁ SANITARNY	12,10	3,10
9	SZATNIA 2	23,80	3,10
10	WIATROLAP	4,85	3,10
11	POKÓI MASAŻU	9,10	3,10
12	POKÓI MASAŻU	9,10	3,10
13	MAGAZYNK/WYP. SPRZĘTU	9,80	3,10
14	TOALETA	8,89	3,10
15	POM.TECHNICZNE	15,20	3,10
16	POM.TECHNICZNE	12,57	3,10
17	MAGAZYN SPRZĘTU	15,00	3,10
18	WYP.SPRZĘTU	24,46	3,10
19	TOALETA	8,89	3,10
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA-PARTER [M2]		221,41	
KUBATURA UŻYTKOWA-PARTER [M3]		1830,07	

- LEGENDA:
- kanaly nawiewne
  - kanaly wywiewne
  - wentylator ścienny/sufitowy
  - wentylator kanałowy
  - filtr
  - nagrzewnica
  - tłumik
  - zawór powietrzny naw/wyw
  - nawiewnik okienny
  - kratka transferowa

- UWAGA:
- WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ!
  - POZYCJE I ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
  - LOKALIZACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI WEDŁUG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, ZAŚ SKRZYŻYNEK ELEKTRYCZNYCH WG. BRANŻY INST.ELEKTR.
  - WYMIARY OKIEŃ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PODANO W ŚWIEŁIE OŚCIEŻY ZAŚ DRZWI WEWNĘTRZNYCH W ŚWIEŁIE OŚCIEŻNYCH
  - NA DACHU WYKONAĆ ŚNIEGOŁAPY W FORMIE KOLCÓW
  - WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z ELEWACJAMI NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PRZEBIEGU PRAC KONSERWATORSKICH ZAMIESZCZONYMI W OPRAWOWANIU
  - ELEMENTY DREWNIANE KONSTR. BUDYNKU POWLEKAĆ PREPARATAMI PRZECIWDROBOWYBICZNYMI I OWADOBÓJCZNYMI ORAZ P.POŻ
  - ELEMENTY STALOWE POWLEKAĆ PREPARATAMI P.POŻ, np. FARBAMI PĘCZNIAJĄCYMI TYPU PROMAT.
  - KOMINY NA WYSOKOŚĆ PODDASZA NALEŻY USTYWIĆ, MOCUJĄC DO ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ I ŚCIAGAĆ DO UKŁADU NA RZUCIE DACHU
  - ZARÓWNO WSZELKIE PRACE REMONTOWE, TYP.RODZAJ I STRUKTURA MATERIAŁÓW STOSOWANYCH PRZY NINIEJSZYCH PRACACH REMONTOWYCH POWINNA BYĆ ZGODNA Z TREŚCIĄ DOK. KONSERWATORSKIEJ ZAWARTEJ W OPRAWOWANIU
  - KOLORYSTYKĘ ELEWACJACJI NALEŻY DOBRAĆ Z WZORNIKA NCS ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ
  - WSZELKIE PRACE REMONTOWE I BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO NA BAZIE ODPOWIEDNIH BADAŃ STRUKTUR ORAZ OPISU TECHN.
  - PROWADZENIE TRAS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI I NALEŻY PODPORZĄDKOWAĆ ZASADZIE MEKSYMALNEGO WYKORZYSTANIA I BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NALEŻY WYKONYWAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
  - BUDYNEK ISTNIEJĄCY- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY -BUD. OBSŁUGI-ZAPLECZKA IMPREZ PUBL.[m<sup>2</sup>] 194,53  
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUD. DLA OBSŁUGI CODZIENNEJ OGÓLNEJ 131,75  
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ZADASZONA KOMUNIKACJA MIĘDZY BUDYNKAMI 145,51  
POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM [m<sup>2</sup>] 471,79

UWAGA:  
Pomieszczenia masażu 11,12 będą wykorzystywane wyłącznie w trakcie treningów - czas pracy max 2 godziny

TYTUŁ PROJEKTU REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO jedn.ewid.280705_2Gmina Lubawa.003FJewo / dz.nr159	Proj.w specj.arch. Upr.nr:3/WMOKK008 mgr inż.arch. i Malinowska-Klimk Proj.w specj.arch. Upr.nr:10/WMOKK008 mgr inż.arch. Radosław Przybylak Sprawdz.w specj.arch. Upr.nr:4/WMOKK009 mgr inż. Krzysztof Klimk	TREŚĆ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:50 DATA 01.2023
---	--	---